



Balkónový profil s okapnicí



Vnější roh



Spojovací prvek

Použití a funkce:

Balkónový profil DURABAL s okapnicí je vhodný pro ukončení volných hran balkonů a teras. Profil chrání hranu potěru a vytváří opticky dokonalé zakončení. Profil se vloží kotevním ramenem do potěru a ten se zarovná k horní hraně profilu. Při použití izolace DURABASE CI se potěr zarovná cca 5 mm pod hranu profilu. Mezi izolací a potěr doporučujeme ukládat drenáž DURABASE DD která zabraňuje zadržování vody. Izolace DURABASE CI odděluje dlažbu od potěru, vyrovnává pnutí a zabraňuje následnému praskání dlažby.

Materiál:

Hliník práškováný

Barvy:

šedá, černá, béžová, hnědá

Výška:

65 mm

Délka:

250 cm

Vlastnosti a použití:

Profil je stálobarevný, odolný vůči UV záření a povetnostním vlivům. Povrch profilů je nutno chránit před poškrábáním. Zbytky potěrů a lepidel nutno čo nejrychleji odstranit.

Materiál:

Chromátovaný lakovaný hliník dostupný v čtyřech barvách (béžová, černá, hnědá, šedá). K dispozici spojovací prvky a vnější rohy.

Péče a údržba:

Tento profil nevyžaduje žádnou zvláštní péči či údržbu. Poškozená místa lze opravit přelakováním.

Informace

Materiál

Výška

Šířka

Hliník práškovaný

65 mm

80 mm