



## Čtvrtobloukový rohový profil



X Vnější rúžek



Y Vnější rúžek

**Aplikace:**

DURABORD je ukončovací profil pro vnější rohy obkladů. Kromě dekorativní funkce působí jako ochrana hran obkladů před poškozením. Profil se vyrábí v mnoha materiálech, barvách a povrchových úpravách. Je tak lehce sladitelný s barvami spárovacích hmot či obkladů. K profilu jsou samozřejmostí vnější i vnitřní rúžky.

**Materiál:**

PVC  
hliník eloxovaný  
hliník přírodní

**Použití:**

DURABORD profily z **PVC** jsou vyrobeny z tvrzeného barevného PVC. Jsou odolné vůči UV záření. Při venkovním použití může dojít k barevné nestálosti profilu. Profily nejsou vhodné do míst s předpokládaným mechanickým namáháním. Například na hrany schodů. Jsou určeny především jako dekorační.

DURABORD profily z **přírodního hliníku** je nutno chránit proti styku s alkalickými prostředky. Zabráníte tím tvorbě hydroxidu hlinitého a následné korozi. Z tohoto důvodu musí být kotevní ramena profilu plně usazena do lepidla aby se nemohla tvořit dutá místa v kterých by kondenzovala voda. Profil kromě své dekorační činnosti také účinně chrání hrany obkladů.

DURABORD profily z **eloxovaného hliníku** jsou zušlechťeny speciálními povrchovými úpravami. Jsou barevně stálé a odolné vůči UV záření. Povrch je nutné chránit před poškrábáním.

#### Zpracování:

1. Obložte jednu zeď obkladem
2. Vyberte DURABORD profil podle síly dlažby nebo obkladu
3. Obložte jednu stěnu obkladem
4. Naneste lepidlo pomocí vroubkované zednické lžíce
5. Vtlačte DURABORD profil kotevním ramenem do lepidla a zarovnejte
6. Zastěrkujte kotevní rameno kompletně lepidlem
7. Položte obklady k profilu a zarovnejte tak aby lícovaly
8. Vynechejte mezeru mezi profilem a dlažbou cca 2 mm
9. Položte dlažbu po celé délce profilu.
10. Pro kompletní dokončení vyspárujte spárovací hmotou všechny spáry

#### Údržba:

DURABORD profily nevyžadují speciální péči či údržbu. Lze je čistit běžnými čistícími prostředky. Tyto prostředky nesmí ale obsahovat kyselinu chlorovodíkovou, fluorovodíkovou a brusné částice aby nedošlo k poškrábání profilu. Oxidaci lze vyčistit leštící pastou.

## Informace

Název	Materiál	Výška
DURABORD	PVC standard nebo PVC vysoce leštěná ("Star" s ochrannou fólií)	6 / 8 / 10 / 12,5 mm
DURABORD	Hliník vysoce leštěný, eloxovaný	6 / 8 / 10 / 12,5 mm