




Dilatační profil pro dodatečné zakrytí dilatačních spár



Dilatační profil série KA je určen pro dodatečné zakrytí objektových dilatačních spár. Profil je určen k překrytí spár v dilatačních polích a zároveň k ochraně jejich hran. Používá se především do míst s dopravním zatížením jako výrobních hal, skladových prostor a krytých parkovacích ploch. Viditelná část profilu je 60mm až 120mm. Hliníkový profil se dodává ve dvou verzích. První verze je jednostranně vrtaná pro ukotvení vruty, druhá verze je samolepící. Nerezový profil se dodává jednostranně vrtaný.

Materiály a vlastnosti:

Dilatace se vyrábí v provedení: přírodní hliník, eloxovaný hliník nebo nerez. U profilu šíře 60mm je povrchové provedení hladké a u ostatních rozměrů rýhované.

Dle předpokládaného chemického, mechanického, elektrochemického zatížení je nutno zvolit vhodný materiál dilatačního profilu (nerez, hliník).

Dá-li se v oblasti použití očekávat vysoké mechanické zatěžování nebo vysoké namáhání chemikáliemi (kyseliny, louhy) doporučuje se bezpodmínečně provedení v nerez.

Zpracování:

- 1) Zvolte si dilatační profil dle šířky dilatační spáry.
- 2) Uložte profil na dilatační spáru.
- 3) U předvrtané verze upevněte šrouby.
- 4) U samolepící verze přilepte

Upozornění:

Pro řádnou funkci profilu a jeho důkladné upevnění musí být okraj dilatační spáry pevný a spára musí být přímá.

Údržba:

Tento profil nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čištění se provádí běžně dostupnými čistícími prostředky.

Informace

Materiál

Šířka

Hliník/ Mosaz

60/80/100/120

Nerez

60/80/100