



Dilatační profil pro dodatečné zakrytí dilatačních spár ve stěnách i podlahách objektů



Serie KE



Corner profile



Clip type A



Clip type B

Dilatační profil série KE je určen pro dodatečné zakrytí objektových dilatačních spár v podlahách. Profil se používá k překrytí spár v dilatačních polích a zároveň k ochraně jejich hran. Používá se především do výrobních hal, skladových prostor a komerčních budov. Viditelná část profilu je 60mm až 90mm. Profil se vyrábí v přímé nebo rohové variantě pro použití ke zdi.

Materiály a vlastnosti:

Provedení z hliníku je vyrobeno vytlačováním.

Provedení z PVC je vyrobeno vytlačováním.

Dle předpokládaného zatížení je nutno zvolit vhodný materiál dilatačního profilu (hliník, PVC)

Množství a použití:

Profil KB:

Šíře profilu 60mm ---- dilatační spára 10-25mm

Šíře profilu 70mm ---- dilatační spára 15-35mm

Šíře profilu 90mm ---- dilatační spára 35-60mm

Profil KF:

Šíře profilu 60mm ---- dilatační spára 10-25mm

Šíře profilu 70mm ---- dilatační spára 15-35mm

Šíře profilu 90mm ---- dilatační spára 35-60mm

Šíře profilu 90mm ---- dilatační spára 35-60mm

Šíře profilu 140mm ---- dilatační spára 35-80mm

K montáži profilu se používají fixační kotvy. (Nutno objednat zvlášť) Doporučené množství na běžný metr je 3,3 kotvy.(10 ks na jeden profil).

DURAL GmbH & Co. KG

Postfach 1348

D-56403 Montabaur

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@duralprofil.cz

www.duralprofil.cz

Zpracování:

- 1) Zvolte si dilatační profil dle šířky dilatační spáry.
- 2) Nasuňte fixační kotvy na spodní část profilu
- 3) Zatlačte profil s kotvami do dilatační spáry.

Upozornění:

Pro řádnou funkci profilu a jeho důkladné upevnění musí být okraj dilatační spáry pevný a spára musí být přímá.

Údržba a péče:

Tento profil nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čištění se provádí běžně dostupnými čisticími prostředky.