



Dilatační profil pro místa bez vysokého mechanického zatížení



Dilatační plastový profil série PRP je určen pro pokládku do dilatačních spár keramických dlažeb a obkladů. Jeho hlavní činností je zamezení tvorby trhlin, rozdělení jednotlivých polí dlažby nebo obkladů a vyrovnávání tlaku v podlahových krytinách. Profil chrání také hrany obkladových materiálů avšak nemá takovou účinnost jako profily kovové. Při použití je nutno přihlídnout k předpokládanému mechanickému zatížení podlahy. Nejčastěji se používá do objektů bez vysokého mechanického zatížení. (kancelářské budovy, hotelové haly, chodby apod.) Dosedací plocha ramen je děrovaná pro optimální ukotvení.

Materiály a vlastnosti:

Stěny a kotevní ramena dilatačního profilu jsou vyrobeny z tvrdého PVC a ve střední části (dilatační zóně) jsou spojené měkkým PVC. Standardně dodávané barvy jsou šedá, černá, béžová a bílá. Profil je odolný proti běžnému chemickému zatížení, plísním a houbám. Dilatační zóna je široká 8 mm.

Zpracování:

- 1) Zvolte si dilatační profil podle požadované konstrukční výšky dlaždice.
- 2) Před instalací profilů se tyto musejí pečlivě očistit a případně odmastit běžně dostupnými čistícími prostředky.
- 3) Na místě, kam se má profil pokládat, naneste ozubenou lžící lepidlo na dlaždice;
- 4) Profil natlačte do lepícího lože tak, aby se lepidlo protlačilo děrováním v upevňovací části. Následně se profil vyrovná tak, aby se přesně kopírovaly případné pohybové nebo dělicí spáry.
- 5) Děrované upevňovací části se celoplošně přestěrkují lepidlem na dlaždice. Svislé části profilu se nastěrkují lepidlem na dlaždice šikmo.
- 6) Navazující dlaždice se pevně zatlačí do lepícího lože a vyrovnají se vůči profilu tak, aby tento dlaždicí nepřevyšoval, raději byl max. o 1 mm níže. V oblasti profilu se dlaždice musejí pokládat s plným dosedem. Směrem k profilu se vždy přikládá neřezaná strana dlaždice.
- 7) Mezi dlaždicí a profilem je třeba nechat 2 mm širokou volnou spáru. Prostor spáry se musí zcela vyplnit spárovací hmotou.

Údržba a péče:

Tento profil nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čištění se provádí v rámci obvyklého čištění podlahové krytiny.

Informace

Materiál

Barva

Výška

PVC

bílá / béžová / černá / šedá

6 – 15 mm