


## Dekorační listelový profil




Hliník



Hliník



Hliník



Nerez

**Použití:**

DURALIS profily jsou určeny jako dekorativní a zvyšující optickou přitažlivost obkladů. Profily se vyrábějí v pohledových šířkách 10, 15, 20 a 25 mm v hliníku a 25 nebo 40 mm v nerez. Jsou opatřeny hranou o výšce 6 nebo 8 mm a dají se tedy kombinovat s obkládačkami o síle 6 mm a silnějšími. Při silnějších obkladech se profily uloží do větší vrstvy lepidla.

**Materiál:**

Eloxovaný hliník  
Nerezová ocel V2A (1.4301)

**Vlastnosti:**

DURALIS profily z nerezové oceli jsou velmi stabilní a dají se proto použít i do velkých ploch dlažebních polí kde odolají tlaku který v těchto plochách vzniká. Dodají dlažbám zcela vyjimečný vzhled. Nerezové profily splňují nejvyšší požadavky na hygienu a jsou odolné vůči kyselinám a chemikáliím.

**Zpracování:**

1. Vyberte šířku DURALIS profilu
2. Obkladačky nalepte do požadované výše
3. Profil vtiskněte do lepidla a zarovnejte tak aby lícoval s obklady
4. Vynechejte spáru mezi profilem a obkladem cca 2 mm
5. Nalepte další řadu obkladů
6. Pro kompletní dokončení vyspárujte spárovací hmotou všechny spáry.

**Péče a údržba:**

DURALIS profily nevyžadují žádnou speciální péči či údržbu. Jsou odolné vůči plísním a bakteriím. Lze je čistit běžnými čistícími prostředky. Tyto prostředky nesmí obsahovat kyselinu chlorovodíkovou, fluorovodíkovou a brusné částice aby nedošlo k poškrábání profilů. DURALIS profily z nerezů můžeme případně vyčistit chromovou leštící pastou.

**Informace**

Šířka	Materiál	Výška
10 / 15 / 20 / 25 mm	Hliník eloxovaný nebo Hliník vysoce leštěný	8 mm
25 / 40 mm	Nerez vysoce leštěná ("Star" s ochrannou fólií) nebo Nerez leštěná ("Star s ochrannou fólií)	6 mm