



## Schodový profil s protiskluzovou vložkou

**Použití:**

DURASTE Standard jsou schodové profily určené pro místa s předpokládanou nižší zátěží. (kancelářské budovy, bytové domy..) Jedná se o hliníkové profily s protiskluzovou vložkou z PVC. Základní část vložky je vyrobena z tvrdého PVC, protiskluzový povrch z měkčeného PVC. Profily plně splňují bezpečnostní požadavky a jsou vzhledově atraktivní. PVC vložka je vyměnitelná a vztahuje se na ni 5 let záruka.

**Materiál:**

Hliník  
PVC

**Barvy:**

bílá, béžová, černá, hnědá, šedá

**Šířka:** (pohledová)

25 mm

**Délka:**

100 cm / 250 cm

**Vlastnosti:**

DURASTE Jumbo profily mají kotevní část vyrobenou z hliníku. Hliník je citlivý na alkalické prostředky. Kotevní rameno je tedy třeba zcela zapustit do lepidla aby nevznikaly dutiny ve kterých by se mohla koncentrovat voda.

**Montáž:**

1. Vyberte DURASTEP Standard profil podle síly dlažby
2. Položte dlažbu z boku schodů do příslušné výšky
3. Na vrchní stranu schodu naneste lepidlo pomocí vroubkované zednické lžice
4. Vtlačte kotevní rameno profilu do lepidla a zarovnejte
5. Zastěrkujte kotevní rameno kompletně lepidlem
6. Položte dlažbu podél celého profilu
7. Vynechejte mezeru mezi profilem a dlažbou cca 2 mm
8. Pro kompletní dokončení vyspárujte spárovací maltou všechny spáry.

**Péče a údržba:**

DURASTEP Standard profily nevyžadují speciální péči či údržbu. Lze je čistit běžnými čistícími prostředky. Tyto prostředky nesmí ale obsahovat kyselinu chlorovodíkovou, fluorovodíkovou a brusné částice aby nedošlo k poškrábání profilu. Při poškození je možné vyměnit protiskluzovou vložku.

**Informace**

Materiál	Barva PVC vložky	Výška / Šířka / Délka
Hliník s PVC vložkou	bílá / béžová / černá / hnědá / černá	7 / 9 / 11 mm 25 mm vložka 100 cm 250 cm

**DURAL** GmbH & Co. KG  
Postfach 1348  
D-56403 Montabaur  
Tel. +49 (0) 2602/9261-0  
Fax +49 (0) 2602/9261-50  
info@duralprofil.cz  
www.duralprofil.cz

01.01.2009