



Přechodový profil



Použití

DURATRANS profil umožňuje plynulý přechod mezi podlahovými krytinami s rozdílnou výškou. Například při přechodu mezi dlažbou a kobercem. Účinně chrání hrany podlahových krytin. DURATRANS profil je díky použitému tvaru a materiálu určen do míst s vyšší zátěží. Umožňuje plynulý přechod u dlažeb do síly 12,5 mm. Profil se vyrábí také v provedení "Z-FLEX" a lze jej tedy jednoduše ohýbat do požadovaného radiusu.

Materiál:

Přírodní hliník, eloxovaný hliník
mosaz, leštěná mosaz

Výška:

9 / 11 / 12,5 mm

Vlastnosti:

Hliník je citlivý na alkalické prostředky. Kotevní rameno je tedy třeba zcela zapustit do lepidla aby nevznikaly dutiny ve kterých by se mohla koncentrovat voda. Lepidlo na dlažbu může narušit povrch proto je třeba případné nečistoty ihned odstranit. Mosaz oxiduje. Případnou oxidaci lze odstranit čistícími pastami.

Zpracování:

1. Vyberte DURATRANS profil podle síly obkladu
2. Naneste lepidlo pomocí vroubkované zednické lžíce
3. Vtlačte kotevní rameno pevně do lepidla a zarovnejte
4. Zastěrkujte kotevní rameno kompletně lepidlem
5. Položte dlažbu podél celého profilu tak aby lícovala (nesmí vyčnívat nad dlažbu)
6. Vynechejte mezeru mezi profilem a dlažbou cca 2 mm
7. Pro kompletní dokončení vyspárujte spárovací hmotou všechny spáry

Údržba:

DURATRANS profily nevyžadují speciální péči či údržbu. Lze je čistit běžnými čistícími prostředky. Tyto prostředky nesmí ale obsahovat kyselinu chlorovodíkovou, fluorovodíkovou a brusné částice aby nedošlo k poškrábání profilu. Oxidaci lze vyčistit leštící pastou.

Informace

Název	Materiál	Výška
DURATRANS	Hliník přírodní, Hliník eloxovaný Mosaz přírodní, Mosaz vysoce leštěná ("Star" s ochrannou fólií)	9 / 11 / 12,5 mm