



Dřevěný přechodový profil



vroubkovaný



hladký

DURATRANS WOOD - dřevo překonává překážky

Použití:

Dřevěné náběhové profily DURATRANS WOOD jsou určeny pro vnitřní použití. Jsou vyrobeny z Evropského dubu který je charakteristický jemným žilkováním. Dřevo má maximální zbytkovou vlhkost 8%, a proto je téměř nesmrštitelné. Kotevní ramena jsou vyrobena z přírodního hliníku. Profily umožňují plynulý přechod mezi podlahovými krytinami s rozdílnou výškou. Dřevěný profil dodá každé podlahové krytině nový rozměr. Tyto velmi elegantní profily se vyrábějí ve dvou variantách. S hladkým nebo vroubkovaným povrchem a ve čtyřech různých výškách.

Materiál:

dubové dřevo
přírodní hliník

Šířka:

45 / 50 / 60 mm

Výška:

11 / 13,5 / 16 / 22 mm

Délka:

250 cm

Zpracování:

1. Vyberte DURATRANS WOOD profil podle síly dlažby. Dbejte na to aby zbytečně nedocházelo ke kontaktu lepidla se dřevem jinak může dojít ke změně odstínu
2. Naneste lepidlo pomocí vroubkované zednické lžíce
3. Vtlačte kotevní rameno pevně do lepidla a zarovnejte
4. Zastěrkujte kotevní rameno kompletně lepidlem
5. Položte dlažbu podél celého profilu tak aby lícovala(nesmí vyčnívat nad dlažbu)
6. Vynechejte mezeru mezi profilem a dlažbou cca 2 mm
7. Pro kompletní dokončení vyspárujte spárovací hmotou všechny spáry
8. Nakonec natřete povrch dřeva ošetřujícím nátěrem (mořidlem, lakem, impregnací..)

Péče:

Všechny druhy dřev se časem specificky opotřebovávají. Proto je třeba jim věnovat potřebnou péči. Při moření nebo lakování změní dřevo barvu podle použitého prostředku. Profily mají kotevní část vyrobenou z hliníku. Hliník je citlivý na alkalické prostředky. Kotevní rameno je tedy třeba zcela zapustit do lepidla aby nevznikaly dutiny ve kterých by se mohla koncentrovat voda.

Informace

Název	Materiál	Výška
DURATRANS WOOD	Dubové dřevo, hliník přírodní	11 / 13,5 / 16 / 22 mm