

Čtvrtobloukový rohový profil

**Použití:**

DURONDELL je ukončovací profil pro vnější rohy obkladů. Kromě dekorativní funkce působí jako ochrana hran obkladů před poškozením. Profil se vyrábí v mnoha materiálech, barvách a povrchových úpravách. Je tak lehce sladitelný s barvami spárovacích hmot či obkladů. K profilu jsou samozřejmostí vnější i vnitřní růžky. DURONDELL v provedení z nerezové oceli je velmi odolný vůči mechanickému či chemickému namáhání a je vhodný také pro venkovní použití.


Profil se vyrábí také v provedení "Z-FLEX" a lze jej tedy jednoduše ohýbat do požadovaného radiusu.

Materiál:


PVC
 hliník eloxovaný, hliník lakovaný,
 mosaz přírodní, mosaz vysoce leštěná
 nerezová ocel (V2A)
 nerez broušená (Brus 240)
 nerez vysoce leštěná

Barvy PVC:


bílá, jasmín, béžová, černá, pergamon, slonová kost,
 červená, stříbrošedá, žlutá




PVC




Hliník




Mosaz



Nerez



Y-růžek (vnější)



Z-růžek (vnitřní)

Použití:

DURONDELL profily z **PVC** jsou vyrobeny z tvrzeného barevného PVC. Jsou odolné vůči UV záření. Při venkovním použití může dojít k barevné nestálosti profilu. Profily nejsou vhodné do míst s předpokládaným mechanickým namáháním. Například na hrany schodů. Jsou určeny především jako dekorační.

DURONDELL profily z **přírodního hliníku** je nutno chránit proti styku s alkalickými prostředky. Zabráníte tím tvorbě hydroxidu hlinitého a následné korozi. Z tohoto důvodu musí být kotevní ramena profilu plně usazena do lepidla aby se nemohla tvořit dutá místa v kterých by kondenzovala voda. Profil kromě své dekorační činnosti také účinně chrání hrany obkladů.

DURONDELL profily z **eloxovaného hliníku a práškovaného hliníku** jsou zušlechtěny speciálními povrchovými úpravami. Jsou barevně stálé a odolné vůči UV záření. Povrch je nutné chránit před poškrábáním.

DURONDELL profily z **mosazi** působí velmi dekorativním dojmem. Mosaz však za určitých podmínek oxiduje a je nutné chránit profily ochrannou pastou. Případnou oxidaci lze vyčistit běžnými čisticími prostředky.

DURONDELL profily z **nerezové oceli** jsou velmi odolné proti mechanickému či chemickému zatížení. Jsou velmi vhodné do sterilního prostředí. Dále do míst s vysokou zátěží jako bazény, nemocnice...

Zpracování:

1. Obložte jednu zeď obkladem
2. Vyberte DURONDELL profil podle síly dlažby nebo obkladu
3. Obložte jednu stěnu obkladem
4. Naneste lepidlo pomocí vroubkované zednické lžíce
5. Vtlačte DURONDELL profil kotevním ramenem do lepidla a zarovnejte
6. Zastěrkujte kotevní rameno kompletně lepidlem
7. Položte obklady k profilu a zarovnejte tak aby lícovaly
8. Vynechejte mezeru mezi profilem a dlažbou cca 2 mm
9. Položte dlažbu po celé délce profilu.
10. Pro kompletní dokončení vyspárujte spárovací hmotou všechny spáry

Údržba:

DURONDELL profily nevyžadují speciální péči či údržbu. Lze je čistit běžnými čistícími prostředky. Tyto prostředky nesmí ale obsahovat kyselinu chlorovodíkovou, fluorovodíkovou a brusné částice aby nedošlo k poškrábání profilu. Oxidaci lze vyčistit leštící pastou.

Informace

Název	Materiál	Výška
DURONDELL	PVC	6 / 8 / 10 mm
DURONDELL	Hliník přírodní, lakovaný, eloxovaný	6 / 8 / 10 / 12,5 mm
DURONDELL	Mosaz přírodní, leštěná	6 / 8 / 10 / 12,5 mm
DURONDELL	Nerez přírodní, leštěná, broušená	6 / 8 / 10 / 12,5 mm