



Ukončovací profil z PVC pro obklady a dlažbu



Použití:

DUROSOL profily z **PVC** jsou určeny k ukončení dlažeb a obkladů nebo jako přechod mezi různými krytinami (koberec, dlažba). Vyrábějí se z tvrdého barevného PVC. Jsou odolné vůči UV záření. Při venkovním použití může dojít k barevné nestálosti profilu. Profily nejsou vhodné do míst s předpokládaným mechanickým namáháním. Například na hrany schodů. Jsou určeny především jako dekorativní.

Materiál:

DUROSOL PVC je dostupný v následujících provedeních:

PVC Standard v barvách:

bílá, jasmín, béžová, černá, šedá, pergamon a stříbrošedá.

PVC Star (vysoce leštěná s ochrannou fólií) v barvách:

bílá, jasmín, béžová, černá, šedá, slonová kost, pergamon, stříbrošedá, zlatá, stříbrná

provedení mramor v barvách:

bílá, béžová, šedá a černá.

Výška:

6 / 8 / 10 / 12,5 mm

Zpracování:

1. Vyberte DUROSOL profil podle síly dlažby nebo obkladu
2. Položte část dlažby nebo obkladu
3. Naneste lepidlo pomocí vroubkované zednické lžíce
4. Vtlačte DUROSOL profil kotevním ramenem do lepidla a zarovnejte
5. Zastěrkujte kotevní rameno kompletně lepidlem
6. Položte obklady nebo dlažbu k profilu a zarovnejte tak aby lícovaly
7. Vynechejte mezeru mezi profilem a dlažbou cca 2 mm
8. Položte dlažbu po celé délce profilu.
9. Pro kompletní dokončení vyspárujte spárovací hmotou všechny spáry

Údržba:

DUROSOL profily nevyžadují speciální péči či údržbu. Lze je čistit běžnými čistícími prostředky. Tyto prostředky nesmí ale obsahovat kyselinu chlorovodíkovou, fluorovodíkovou a brusné částice aby nedošlo k poškrábání profilu.

Informace

Název	Materiál	Výška
DUROSOL	PVC nebo PVC leštěná ("Star" s ochrannou fólií)	6 / 8 / 10 / 12,5 mm